



Cablu de tractiune Constructie 18x7 – inima vegetala

18x7 + FC

Descrierea produsului: Cablu de tractiune

concentric din otel mat sau zincat, inima vegetala,

constructia **18x7**.


Domenii de utilizare: cablu antigiratoriu

la macarale turn si poduri rulante speciale;

automacarale cu inaltime mare de ridicare.

Standarde: STAS 2690, DIN 3069,

EN DIN 12385



Diametru nominal	Masa informativă	Forța minimă de rupere [KN]	
		[1770N/mm ²]	[1960N/mm ²]
[mm]	[Kg/m]		
8,0	0,244	37,2	41,1
9,0	0,309	47,0	52,1
10,0	0,382	58,1	64,3
11,0	0,462	70,2	77,8
12,0	0,550	83,6	92,6
13,0	0,646	98,1	108,6
14,0	0,749	113,8	126,0
16,0	0,978	148,6	164,6
18,0	1,238	188,1	208,3
20,0	1,528	232,2	257,2
22,0	1,849	281,0	311,2
24,0	2,200	334,4	370,3
26,0	2,582	392,5	434,6
28,0	2,995	455,2	504,0
30,0	3,438	522,5	578,6
32,0	3,912	594,5	658,3
34,0	4,416	671,1	743,2
36,0	4,951	752,4	833,2