

Cablu de tractiune


Constructie 6x19 – inima metalica

Descrierea produsului: Cablu de tractiune din otel mat,

zincat sau inox, inima metalica, constructia **6x19**.

Domenii de utilizare: exploatari forestiere, aparate, utilizari generale, transport mecanic, instalatii de ridicat, remorcarea, ascensoare, in industria constructiilor de masini, miniera, navală, confectionat cabluri de legatura.

Standarde: STAS 1353, DIN 3055, EN DIN 12385



6x19 + IWRC

Diametru nominal [mm]	Masa informativă [Kg/m]	Forță minimă de rupere [kN]
3,0	0,034	5,77
4,0	0,061	10,25
5,0	0,095	16,02
6,0	0,137	23,07
7,0	0,187	31,40
8,0	0,244	41,01
9,0	0,309	51,90
10,0	0,381	64,07
11,0	0,461	77,53
12,0	0,549	92,27
13,0	0,644	108,29
14,0	0,747	125,59
16,0	0,975	164,03
17,0	1,101	185,17
18,0	1,234	207,60
19,0	1,375	231,31
20,0	1,524	256,30
22,0	1,844	310,12
23,0	2,015	338,95
24,0	2,195	369,07
25,0	2,381	400,46
26,0	2,576	433,14
27,0	2,777	467,10
28,0	2,987	502,34
30,0	3,429	576,67
31,0	3,661	615,75
32,0	3,901	656,12
34,0	4,404	740,70
36,0	4,938	830,40
38,0	5,502	925,23
40,0	6,096	1.025,18
44,0	7,376	1.240,47
48,0	8,778	1.476,26
50,0	9,525	1.601,85