



Cablu de tractiune Constructie 6x37 – inima vegetala

6x37 + FC

Descrierea produsului: Cablu de tractiune din otel mat,

zincat sau inox, inima vegetala, constructia **6x37**. Este unul

dintre cele mai utilizate tipuri de cablu


Domenii de utilizare: exploatari forestiere, instalatii de ridicat,

remorcari, ascensoare, monoraiuri, utilizari diverse în industria

constructiilor de masini, miniera, navala, confectionat

cabluri de legatura

Standarde: STAS 1353, DIN 3055, EN DIN 12385



Diametru nominal	Masa informativă	Forța minimă de rupere [kN]
[mm]	[Kg/m]	[1770N/mm ²]
4,5	0,070	10,6
5,0	0,087	13,1
6,0	0,125	18,8
7,0	0,170	25,6
8,0	0,221	33,4
9,0	0,280	42,3
10,0	0,346	52,2
11,0	0,419	63,2
12,0	0,498	75,2
13,0	0,585	88,2
14,0	0,678	102,3
15,0	0,779	117,5
16,0	0,886	133,7
17,0	1,000	150,9
18,0	1,121	169,2
19,0	1,249	188,5
20,0	1,384	208,9
21,0	1,526	230,3
22,0	1,675	252,7
23,0	1,830	276,2
24,0	1,993	300,8
25,0	2,163	326,3
26,0	2,339	353,0
28,0	2,713	409,4
30,0	3,114	469,9
32,0	3,543	534,7
34,0	4,000	603,6
36,0	4,484	676,7
38,0	4,996	754,0
40,0	5,536	835,4
42,0	6,103	921,1
44,0	6,699	1.010,9
47,0	7,643	1.153,4
48,0	7,972	1.203,0
50,0	8,650	1.305,4
52,0	9,356	1.411,9
56,0	10,851	1.637,5
60,0	12,456	1.879,7
64,0	14,172	2.138,7