



Cablu de tractiune Constructie 6x37 – inima metalica


6x37 + IWRC

Descrierea produsului: Cablu de tractiune din otel mat,

zincat sau inox, inima metalica, constructia **6x37**.

Domenii de utilizare: exploatare forestiera, instalatii de ridicat, remorcari, ascensoare, monoraiuri, utilizari diverse în industria constructiilor de masini, miniera, navala confectionat cabluri de legatura,

Standarde: STAS 1353, DIN 3055, EN DIN 12385



Diametru nominal	Masa informativă	Forța minimă de rupere [kN]
[mm]	[Kg/m]	[1770N/mm ²]
4,5	0,077	11,4
5,0	0,095	14,1
6,0	0,137	20,3
7,0	0,187	27,7
8,0	0,244	36,1
9,0	0,309	45,7
10,0	0,381	56,5
11,0	0,461	68,3
12,0	0,549	81,3
13,0	0,644	95,4
14,0	0,747	110,7
15,0	0,857	127,0
16,0	0,975	144,5
17,0	1,101	163,2
18,0	1,234	182,9
19,0	1,375	203,8
20,0	1,524	225,9
21,0	1,680	249,0
22,0	1,844	273,3
23,0	2,015	298,7
24,0	2,195	325,2
25,0	2,381	352,9
26,0	2,576	381,7
28,0	2,987	442,7
30,0	3,429	508,2
32,0	3,901	578,2
34,0	4,404	652,7
36,0	4,938	731,8
38,0	5,502	815,3
40,0	6,096	903,4
42,0	6,721	996,0
44,0	7,376	1.093,1
47,0	8,416	1.247,3
48,0	8,778	1.300,9
50,0	9,525	1.411,6
52,0	10,302	1.526,8
56,0	11,948	1.770,7
60,0	13,716	2.032,7
64,0	15,606	2.312,7